

住宅用火災警報器は10年を目安に交換をおすすめ!

設置義務化より県内の既存住宅では約9年、新築住宅では約14年が経過

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。



ホーチキの住宅用火災警報器

- 電池セット済みでスタートらくらく
「電池内蔵(寿命約10年)」
- 24時間故障を自動でお知らせ
「自動試験機能」
- 聞き取りやすい声と警報音
「約90dBの大音量W警報」
- 感知部の汚れを自動で補修
「感度補正機能」(煙式のみ)
- 部屋の環境に合わせてマイコンが学習
「誤感知低減機能」(煙式のみ)
- 感知部のほこりや虫の侵入を防ぐ
「ハニカムメッシュ」(煙式のみ)

【販売価格(税込)】

3,280円

チラシの有効期限:

令和2年 9月 1日～
令和2年 11月 30日まで



煙 を素早くキャッチ

SS-2LT 煙式(光電式2種)

取付場所
寝室・階段・廊下・リビング・台所など



熱 を素早くキャッチ

SS-FL 熱式(定温式)

取付場所
お住まいの地域の条例により、煙式に代わって設置が認められている部屋(主に台所)に取り付けてください。

項目	煙式仕様	熱式仕様
火災感知方式	煙式(光電式:2種)	熱式(定温式)
商品記号	SS-2LT	SS-FL
国家検定型式番	住警第29～1号	住警第26～70号
用途	住宅用(壁掛け・天井付け共用型)・屋内仕様	
動作表示灯	赤色LED(火災時点滅)	
警報音	2段階のスィープ音と音声「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」	
音圧・周波数特性	約90db/m(当社測定値)・2～3kHz	
警報停止	テストボタンと兼用	
警報停止保持時	約14分間※	
電源	3Vリチウム電池(内蔵)	
定格電圧	DC3V	
電池寿命	約10年(電池寿命は使用頻度により異なります)	
使用温度範囲	0～40℃(結露しないこと)	
外形寸法	(W)94.5mm×(H)94.5mm×(D)27.5mm (取付板含む)	(W)×100mm×(H)100mm×(D)41.5mm (取付板含む)
質量	約100g(電池、取付板含む)	
色彩	ホワイトアイボリー(つや消し)	ホワイトアイボリー
付属品	取付ネジ2本、石こうき3本、取付板、取扱説明書(保証書付き)	
生産国	日本	

※警報停止中でもいったん煙が抜ける、熱がなくなると、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。

切り取り

(申込書)

商品名	煙式 (SS-2LT)	熱式 (SS-FL)
税込価格	3,280円(税込)	3,280円(税込)
数量		

お名前

ご住所

電話番号

お支払い方法 現金 ・ 貯金

●ご注文はお近くのJA窓口まで

JA神奈川つくい

川尻支店 : 782-2403	原宿支店 : 782-8501	中野支店 : 784-1326
串川支店 : 784-3131	青野原支店 : 787-0003	内郷支店 : 685-0211
相模湖支店 : 684-2525	藤野支店 : 687-4511	牧野支店 : 689-2311
本店生活課 : 784-1324	JA県域コールセンター : 0120-734-567(無料)	

※ご購入いただいた個人情報、お申込商品の受付、注文品等の配達・配送、その他契約の締結・履行、費用代金の請求・決済、当組合の提供する商品、サービスに関する各種情報のご提供等に利用します。

※掲載商品の価格は消費税(令和2年7月現在)を含む総額表示です。

※包材は変更のため、写真と包材が異なる場合があります。